



Bitte lesbar ausfüllen.



Bitte senden Sie den ausgefüllten Auftrag an: planung@nibe.de

Auftraggeber:

_____ Ansprechpartner: _____
Straße: _____ NIBE Kundennummer: _____
PLZ/Ort: _____ **Bauvorhaben:** _____
Tel.: _____ Straße: _____
E-Mail: _____ PLZ/Ort: _____

1. Benötigte Unterlagen zur Bearbeitung: (als PDF-Datei)

- Grundrisszeichnungen sämtlicher Geschosse mit Maßangaben, Raumflächen und Raumbezeichnungen
- Schnittzeichnungen mit Maßangaben (für Raumhöhen und Fußbodenaufbau)
- Sämtliche Ansichtszeichnungen
- Evtl. Heizlastberechnungen nach DIN EN 12831 (für Auslegung Abluft-Wärmepumpe)

2. Angaben zum Haus:

- Neubau KfW EH _____ Altbau/Sanierung mit Kamin ohne Kamin
 Einfamilienhaus Einliegerwohnung Mehrfamilienhaus Geschosswohnungsbau
Anzahl Bewohner: _____ KfW-Standard: _____

Raumhöhe des Aufstellungsraumes für das Gerät: _____ m
Wohnfläche der Wohneinheit (inkl. evtl. Treppen): _____ m²

3. Bitte ein Auftrag auswählen:

- Volumenstromberechnung (kostenfrei, keine Materialauflistung und keine Grundrisszeichnungen)
- Standardplanung (kostenfreies Angebot inkl. Volumenstromberechnung, Materialauflistung des Lüftungspaketes und Lüftungsschema, keine Grundrisszeichnungen)
- Detailplanung (**Preis: 350,00 €** zzgl. MwSt.)
(Lüftungsplanung mit detailliertem Rohrverlauf in Grundrisszeichnungen, Volumenstromberechnung und Materialauflistung des Lüftungspaketes)

4. Bitte ein Rohrsystem auswählen: (Verlegung in bzw. auf Rohdecke für alle Flexsysteme möglich), (nur bei Wickelfalzrohr Detailplanung erforderlich)

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Flex-Rund DN63
Erforderl. Fußbodenaufbau
(Estrichhöhe) mind. 140 mm | <input type="checkbox"/> Flex-Rund DN75
Erforderl. Fußbodenaufbau
(Estrichhöhe) mind. 150 mm | <input type="checkbox"/> Flex-Oval 100x50
Erforderl. Fußbodenaufbau
(Estrichhöhe) mind. 120 mm | <input type="checkbox"/> Flex-Oval 140x50
Erforderl. Fußbodenaufbau
(Estrichhöhe) mind. 120 mm | <input type="checkbox"/> WFR
Nur Wickelfalzrohr |
|---|---|---|---|---|



5. Bitte einen Verteiler auswählen:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> 6er-Verteiler
Höhe = 108 mm  | <input type="checkbox"/> 12er-Verteiler
Höhe = 108 mm  | <input type="checkbox"/> 16er-Verteiler
Höhe = 210 mm  |
|--|---|---|

Montage aller Verteiler in, auf bzw. unter Rohdecke und Wand möglich. Bei Deckenhöhe bzw. Fußbodenaufbau beachten, ob Einbau möglich ist (Verteilerhöhe plus 70 mm). Bitte Kopfhöhe in Aufstellraum beachten, wenn der WFR-Anschluss unten ist (Anschluss 90°-Bogen).



Bitte lesbar ausfüllen.



Bitte senden Sie den ausgefüllten
Auftrag an: planung@nibe.de

6. Bitte ein Gerät auswählen:

FML S45

Abluftmodul mit WRG
Regelung nur in Verbindung mit
Sole/Wasser-Wärmepumpe

S135

Lüftungsmodul mit WRG
Regelung nur in Verbindung mit
Luft/Wasser-Wärmepumpe

F130

Lüftungsmodul mit eigenständiger
Regelung

S735-4

Abluft-Wärmepumpe
Einsatzbereich bis zu 5,7 kW
Gebäudeheizlast benötigte
Raumhöhe mind. 2,45 m

S735-7

Abluft-Wärmepumpe
Einsatzbereich bis zu 8 kW
Gebäudeheizlast benötigte
Raumhöhe mind. 2,45 m

MT-WH21

Brauchwarmwasser-Wärmepumpe

7. Bitte ein Fortluft-Auslass auswählen:

Außenwandgitter

Edelstahl



Dachhaube schwarz

inkl. isoliertem Blechrohr



Dachhaube ziegelrot

inkl. isoliertem Blechrohr



8. Bitte Typ der Frischluftventile¹⁾ auswählen:

FRV-I

Frischluftventil Innenteil
auf Rollladenkasten



FRV-K

Frischluftventil Standard-
ausführung durch die Wand



FRV-K-DB

Frischluftventil mit Schall-
dämmung durch die Wand



FRVFI

Frischluftventil Innenteil
auf Rollladenkasten



FRVFK

Frischluftventil Standard-
ausführung durch die Wand



FRVFK-DB

Frischluftventil mit Schall-
dämmung durch die Wand



1) Anmerkung Frischluftventil mit Allergenfilter: Allergenfilter sollte nur kurzzeitig im Austausch mit dem Standardfilter während der Pollenflugzeit verwendet werden. Bei dauerhafter Änderung der Filterklasse ist die Lüftungsanlage neu auszulegen, da aufgrund des höheren Widerstandes der Allergenfilter mehr Frischluftventile gebraucht werden.

9. Bitte Standorte Abluftventile auswählen:

Deckenventil

aus verz. Stahlblech
Farbe RAL 9010 (weiß)



Wandventil

aus verz. Stahlblech
Farbe RAL 9010 (weiß)



- Kellergeschoss
- Erdgeschoss
- Obergeschoss
- Dachgeschoss
- Spitzboden

- Kellergeschoss
- Erdgeschoss
- Obergeschoss
- Dachgeschoss
- Spitzboden

Einwilligungserklärung Datenschutz: Hiermit erkläre ich ausdrücklich, dass ich zur Weitergabe der eingegebenen Kundendaten an die NIBE Systemtechnik GmbH sowie an weitere von mir angegebene Unternehmen berechtigt bin. Die unterschriebene Einwilligungserklärung oder eine anderweitige Rechtsgrundlage zur Weitergabe der personenbezogenen Daten des Endkunden an NIBE liegt vor. Mit der Einsichtnahme in die Einwilligungserklärung durch NIBE erkläre ich mich einverstanden.

Ort, Datum: _____

Unterschrift des Auftraggebers: _____

Sämtliche Preise zzgl. MwSt., Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Zurücksetzen

Auftrag an NIBE senden

Eine Kopie Ihrer versendeten Anfrage finden Sie in dem Ordner "Gesendete Objekte" in Ihrem E-Mail-Programm.