

## DVC10 Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung

### Gleichdrucksystem

Für Gerätetypen:

DVC10-50; DVC10-50W  
DVC10-D30, DVC10-D30W

Am Reiherpfahl 3  
29223 Celle

Tel. (05141) 75460  
Fax (05141) 754699  
info@nibe.de

23. April 2020

### Bestätigung:

Hiermit bestätigen wir, die Firma NIBE Systemtechnik GmbH, Celle, den druckneutralen Betrieb einer Lüftungsanlage mit unseren Produkten:

- DVC10-50,
- DVC10-50W,
- DVC10-D30,
- DVC10-D30W

unter folgenden Bedingungen:

- Paarweise Anordnung einer geraden Anzahl von DVC10-50 bzw. DVC10-50W, paarweise gleiche Einstellung der Lüftungsstufen.
- Einzelanordnung von Duolüftern DVC10-D30 bzw. DVC10-D30W oder in Kombination mit paarweise angeordneten DVC10-50 bzw. DVC10-50W (siehe auch oben).
- Ausreichende Überströmung zwischen den Räumen, z. B. ein 5 mm Spalt unten an der Türe oder gleichwertige Maßnahmen in Aufenthaltsbereichen.
- Korrekte Installation und Einstellungen der Geräte gemäß Installations- und Bedienungsanleitung der Firma NIBE, die einen synchronen Betrieb der Pendellüftungsanlage sicherstellen.
- Bestimmungsgemäße Verwendung der Lüftungsanlage als Pendellüftungsanlage.
- Keine Verwendung von zusätzlichen Lüftungsgeräten, welche nicht nach dem Pendellüftungsprinzip arbeiten oder die oben genannten Bedingungen nicht erfüllen.

Als Pendellüftungsanlage bezeichnet man Lüftungsanlagen, bei denen gleichzeitig identische Luftmengen von außen zu und von Innen abgeführt werden und eine periodische, synchron erfolgende Umschaltung der Luftströmungsrichtung aller an der Gesamtlüftung beteiligten Lüftungsgeräte erfolgt.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. Dirk Gebhardt

Klaus Ackermann

Verkauf Innendienst